

PS10

Digital AC/DC Variable Power Supply

منبع تغذیه متغیر دیجیتال



PS10 یک منبع تغذیه دیجیتال و متغیر است که برای آزمایشگاه های برق قدرت و سرعت بخشیدن به تست کلیدهای قدرت بسیار مناسب است.

ویژگی ها

- ولتاژ خروجی 5-250V AC/ DC
- توان خروجی 1KW
- حداکثر جریان خروجی 10A
- تصحیح خودکار خروجی برای جلوگیری از تغییرات خروجی به هنگام کم و زیاد شدن بار
- دارای امکانات برنامه ریزی برای انجام Close & Open Test Sequence بر روی کلیدهای قدرت
- حفاظت در برابر اتصال کوتاه (در حالت DC)
- حداکثر افت لحظه ای ولتاژ خروجی 3٪ (در حالت DC)
- تصحیح افت ولتاژ خروجی در کمتر از 7ms (در حالت DC)
- کنترل منبع تغذیه به وسیله کلیدهای پانل جلو، کامپیوتر و کنترل از راه دور
- اندازه گیری و نمایش ولتاژ خروجی با دقت 1V
- اندازه گیری و نمایش جریان خروجی با دقت 0.05A

ویژگی ها

- کارخانجات تولید کلیدهای قدرت
- شرکت های تعمیرات و نگهداری پست های برق
- شرکت های EPC در حوزه برق قدرت
- آزمایشگاه های برق



TAPCO[®]
TARASHE PARDAZE POOYA

PS10 Specifications

**Specifications are valid at nominal input voltage and an ambient temperature of +25°C, (77°F).
Specifications are subject to change without notice.**

General	
Type	Digital AC/DC Variable Power Supply
Keyboard	Rugged Membrane Keyboard (9 Function Keys)
Display	4*20 Character LCD With Backlight, 7-Segment
Sound	DC Buzzer
Main Voltage	220V AC , 50 Hz
Output Voltage	5-250V AC/DC
Maximum Output Current	10 A
Output Power	1 KW
Dimension (L x W x H)	Basic Unit 530 x 400 x 500 mm
Weight (Basic Unit)	30 Kg
Interface	Port RS232, 10 Pins Connector
Type Test	
Sequences	Close, Delay, Open, Delay, Close, Delay, Open, ...
Software	
PC Software (Optional)	Windows® XP / 7 / 8 / 10
Environment	
Operating Temperature	-20 to 55 °C (-4 to 131 °F)
Storage Temperature	-30 to 70 °C (-22 to 158 °F)
Humidity	20% – 95% RH , Non-Condensing
Accessories	
Connection Cables (Power Cable, Male 10 Pins Connector , RS232 Cable)	
Remote Control	
User Manual + Quick Reference + Software (Optional)	
Case Carrier (Heavy Duty Transport Case) (Optional)	

One Year Warranty , Five Years After Sales Services

